

HOPEWIND

РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

hopePowerBox -G03



УРОВЕНЬ 1
BloombergNEF

Компания Hopewind присвоена уровень 1 в группе производителей инверторов для солнечных батарей по версии BNEF

ВОЗМОЖНОСТИ



Гибкие возможности подключения к сети

- Поддерживает несколько интерфейсов связи: 8 портов RS485, Ethernet, Wi-Fi
- Поддерживает несколько типов доступа к устройствам и пересылки данных
- Поддерживает IEC 104, Modbus-TCP, IEC 61850 и другие протоколы связи



Удобная эксплуатация и обслуживание

- Поддерживает приложения для удаленного и локального мониторинга
- Поддерживает автоматическое назначение адресов инверторам
- Поддерживает подключение до 40 инверторов



Интеллектуальная настройка

- Гибкая настройка периода контроля нулевого экспорта
- Совместимость с сетями среднего напряжения

ПАРАМЕТРЫ

Модель	hopePowerBox-G03
Настройка устройств	
Макс. количество подключений для инверторов	40
Сеть	RS485 / RJ45 / 4G / Wi-Fi
Интерфейс связи	
Интерфейс RS485	COM × 8
Интерфейс Ethernet ^①	ETH × 2
Блок питания	
Вход перем. тока	400 В перем. тока, 50 Гц / 60 Гц
Тип сети	3P + N + PE / 3P + PE
Общие параметры	
Рабочая температура	от -40 до +65°C
Температура хранения	от -40 до +70°C
Рабочая влажность	5~95% (без конденсации)
Рабочая высота	≤4000 м
Класс защиты от внешних воздействий	IP65
Способы установки	На стену, на мачте
Механические параметры	
Размеры (Ш × В × Г) ^②	410 × 430 × 130 мм
Вес	≤15кг

① Один из интерфейсов Ethernet предназначен исключительно для локальной настройки.

② Размеры не учитывают некоторые компоненты, такие как монтажные проушины и ручки. Погрешность размеров: ±10мм.